

## APD110C



### Основные параметры

Исполнение		Закрытое
Мощность установки	Резервная мощность	Основная мощность
Мощность, кВА	110	100
Мощность, кВт	88	80
Номинальное напряжение		400/230, 3 ф.
Расход топлива		литры/час
Нагрузка 100%		22
Емкость топливного бака		195

### Двигатель

Производитель	Cummins
Модель	6 BT 5,9-G2
Конфигурация	5.9
Объем выхлопных газов при номинальной нагрузке, м3/мин	16.8
Наддув	Turbocharged
Объем охлаждающей жидкости, л	32.9
Максимальная мощность, кВт	92
Заправочная емкость для смазочного масла, л	16.4
Степень сжатия	17,3:1
Тип регулятора	Electronic
Номинальные обороты, об/мин	1500
Количество воздуха, необходимое для сгорания топлива, м3/мин	136
Пусковое напряжение	24V Volts DC

### Альтернатор

Производитель	AKSA
---------------	------

Модель	AK480
Частота	50
Напряжение	400/230
Мощность	100
Коэффициент мощности	0.8
Количество фаз	3

#### Размеры и вес

---

Исполнение	Открытое	Закрытое
Сухой вес установки, кг	1280	1700
Габариты ШxГxВ, мм	2150x1000x1470	3120x1070x1720