КАПИТАН ИНЖИНИРИНГ

PLATFORM

8 800 707-57-34
upscenter@ups.ru




# Platforma AT 10 кВА

ИБП Platforma серии AT – это моноблочный бестрансформаторный источник бесперебойного питания (ИБП) с двойным преобразованием напряжения мощностью 10-40 кВА (вых. коэф. мощности 1). Схема подключения 3ф/3ф и 3ф/1ф. Универсальный корпус для использования ИБП как в составе 19” стойки, так и в качестве отдельного устройства. Platforma серии AT имеет компактный корпус и отличается высоким КПД (до 95%) в широком диапазоне нагрузок. Интеллектуальный режим заряда продлевает срок службы аккумуляторных батарей. Источники имеют возможность параллельной работы до 4-х ИБП.

## Основные параметры Platforma AT ИБП 10 кВА 380В

| | |
|---|---|
| Тип ИБП | Моноблочный |
| Тип размещения | В 19" стойку |
| Полная мощность, кВА | 10 |
| Активная мощность, кВт | 10 |
| Параллельное подключение | до 4-х ИБП |
| Встроенный сервисный байпас | Да |

## Входные характеристики

| | |
|---|---|
| Тип подключения | четырехпроводное, три фазы с нейтралью |
| Номинальное напряжение, В | 380/400/415 |
| Диапазон входного напряжения | -25%, +20% при 100% нагрузке |
| Частота и диапазон, Гц. | 50/60, 40-70 |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| КНИ входного тока, % | <4 |
| Возможность плавного запуска | Да |

## Выходные характеристики

| | |
|---|---|
| Тип подключения | четырехпроводное/двухпроводное |
| Напряжение, В | 380/400/415 или 220/230/240 |
| Стабильность напряжения, % | 1 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Перегрузочная способность инвертора | 125% в течение 10 минут<br>150% в течение 1 минуты<br>>150% в течение 200 мс |
| Коэффициент полезного действия в энергосберегающем режиме, % | 99 |

| | |
|---|---|
| Коэффициент полезного действия в режиме On Line, % | 95 |
| Классификация согласно стандарту IEC/EN62040-3 | VFI-SS-111 |

**Аккумуляторы**

| | |
|---|---|
| Размещение | Внешнее |
| Тип АКБ | VRLA: AGM/GEL |
| Номинальное напряжение, В | 480 |
| Возможность запуска от АКБ | Да |

**Система**

| | |
|---|---|
| Габариты ШхГхВ, мм | 438x780x130 |
| Масса, кг | 25 |
| Уровень шума при полной нагрузке, дБА | 65 |
| Степень защиты | IP20 |