

Блок распределения питания PDU-16AVMS20-18C13-2C19

Распределитель питания (англ. power distribution unit, PDU) – устройство для распределения электрической энергии с функцией IP мониторинга, (Функция класса А), индивидуальный мониторинг. Профессиональный блок распределения питания на 20 розеток переменного тока, с IP-адресацией и встроенным веб-сервером.

Встраиваемые в стойку интеллектуальные системы PDU компании Powercom обеспечивают не только распределение электроэнергии, но и платформу для мониторинга энергопотребления в режиме реального времени, информирования об окружающей среде и управления инфраструктурой центра обработки данных.

PDU может быть настроено в соответствии с задачами клиента для удовлетворения различных конкретных потребностей.

PDU оснащено 1-фазным автоматическим выключателем с индикатором питания и защитной крышкой, для защиты блока питания от перегрузки и короткого замыкания. Защитная крышка предотвращают риск случайного отключения.



Основные параметры

Описание PDU	PDU Металлический корпус, монтируемый в стойку 19"1,5U, запирающие розетки 18* C13 +2* C19, измерение мощности и энергопотребления, 1 фазный автоматический выключатель 16А, 3 * 6 мм 2 * 2 м, штекер C20
Позиция	Вертикальный 16А
Кол-во фаз, розеток	1 фаза 20 розеток
Напряжение питания	220~250В
Ток	16А
Мощность	≤3680Вт
Тип розеток	18 x IEC 320 C13, 2 x IEC 320 C19
Тип штекера	C20 разъем
Особенности	1P16А автоматический выключатель, индикатор питания, LED дисплей
Материал корпуса	Корпус из черного металла
Тип шнура питания	C20 ,3G*2,5MM2 длина кабеля 2 метра
Функции	измерение мощности и энергопотребления, 1 фазный автоматический выключатель, индикатор питания
Температура хранения	-25 °С ~ + 65 °С

Рабочая температура	0 ~ 45 °C
Размер корпуса	1600*65*85 мм
Вес изделия	7.11Кг
Монтажное расстояние	1560±3 мм
Комплектация	Крепежный винт и гайка 4 комплекта, инструкция по быстрому запуску
	196*25*25см
Групповая упаковка	4шт/картон
	NW 28,4Кг/картон
	GW 34,65Кг/картон
	190*20*8см
Индивидуальная коробка	NW 7,11Кг/шт
	GW 8,06Кг/шт
Мониторинг	Мониторинг IP-адресов
	Функция класса А индивидуальный мониторинг
Гарантия	12 месяцев
Срок службы	5 лет