

## Блок распределения питания

### PDU-16AH9-9C3-1P-C20



**PDU-16AH9-9C3-1P-C20** Распределитель питания (англ. power distribution unit, PDU) – устройство для распределения электрической энергии без мониторинга.

это базовый распределитель питания, оснащён 9-ю розетками IEC 320 C13 с индикатором режима работы, для одновременного питания нескольких электронных устройств. Комплектуется шнуром питания с кабелем ПВХ 3\*1,5мм<sup>2</sup>\*2м, так что вы можете легко подключать это устройство к труднодоступным розеткам.

PDU оснащен 1-фазным автоматическим выключателем, для защиты блока питания от перегрузки и короткого замыкания. достаточно прочный для использования в гараже, мастерской, офисе, гостиной и т.д. Он может быть установлено на стене или прикреплено к мебели, например, к отдельно стоящему столу.

#### Основные параметры

Описание PDU	Металлический корпус, монтируемый в стойку 19"1U Розетки 9* C13, 1 фазный автоматический выключатель 16А, индикатор питания, 3 * 1,5 мм <sup>2</sup> * 2 м, штекер C20
Позиция	Горизонтальный 16А
Кол-во фаз, розеток	1 фаза 9 розеток
Напряжение питания	230В
Ток	16А
Мощность	≤ 3680Вт
Тип розеток	9 x IEC 320 C13
Тип штекера	C20 штекер
Особенности	1P16А автоматический выключатель, индикатор питания
Материал корпуса	Корпус из черного металла
Тип шнура питания	C19 штекер ,3G1.5MM <sup>2</sup> длина кабеля составляет 2 метра 1 фазный автоматический выключатель, индикатор питания
Функции	
Температура хранения	-25 °С ~ + 65 °С
Рабочая температура	0 ~ 45 °С
Размер корпуса	483*44,8*45 мм
Вес изделия	0,92 Кг
Монтажное расстояние	461±3 мм
Комплектация	Крепежный винт и гайка 4 комплекта, инструкция по быстрому запуску

Групповая упаковка	58*53*31см 25шт/картон NW 23Кг/картон GW 28,5Кг/картон
Индивидуальная коробка	51*10*6см NW 0,92 КГ/шт GW 1,09 КГ/штs
Мониторинг	Без мониторинга
Гарантия	12 месяцев
Срок службы	5 лет