

Блок распределения питания PDU-32AVMS24-18C3-6C9-3P

PDU-32AVMS24-18C3-6C9-3P Распределитель питания (англ. power distribution unit, PDU) – устройство для распределения электрической энергии с функцией IP мониторинга, (Функция класса A), индивидуальный мониторинг. Профессиональный блок распределения питания на 24 розетки переменного тока, с IP-адресацией и встроенным веб-сервером.

Встраиваемые в стойку интеллектуальные системы PDU компании Powercom обеспечивают не только распределение электроэнергии, но и платформу для мониторинга энергопотребления в режиме реального времени, информирования об условиях окружающей среды и управления инфраструктурой центра обработки данных. PDU может быть настроено в соответствии с задачами клиента для удовлетворения различных конкретных потребностей. PDU оснащено 3-фазным автоматическим выключателями с защитной крышкой и индикаторами питания, для защиты блока от перегрузки и короткого замыкания. Защитная крышка предотвращают риск случайного отключения.



Основные параметры

Описание PDU	Металлический корпус, монтируемый в стойку 19" 1,5U 18*С13 + 6 *С19 запирающиеся розетки, измерение мощности и энергопотребления, 3 фазный автоматический выключатель, индикатор питания, 5*6 мм2*2 м, штекер 32А IEC 60309
Кол-во фаз, розеток	3 фазы 24 розетки
Напряжение питания	230В
Ток	32А
Мощность	20Квт
Тип розеток	18 x IEC 320 C13, 6 x IEC 320 C19
Тип штекера	32А IEC60309 (штекер + розетка)
Особенности	3P32А автоматический выключатель, индикатор питания
Материал корпуса	Корпус из черного металла
Тип шнура питания	IEC 60309 ,5G 6MM2 cable length is 2meters
Установка	Вертикальная
Функции	измерение мощности и энергопотребления, 3 фазный автоматический выключатель
Температура хранения	-25 °С ~ + 65 °С
Рабочая температура	0 ~ 45 °С

Размер корпуса	1830*65*85 мм
Вес изделия	9,3Кг
Монтажное расстояние	1780±3 мм
Комплектация	Крепежный винт и гайка 4 комплекта, инструкция по быстрому запуску
	196*25*25см
Групповая упаковка	2шт/картон NW 18,6Кг/картон GW 22,7Кг/картон
	190*20*8см
Индивидуальная коробка	NW 9.3Кг/шт GW 10,25Кг/шт
	Мониторинг IP-адресов
Мониторинг	Функция класса А индивидуальный мониторинг
Гарантия	12 месяцев
Срок службы	5 лет