



## VGD-II-25K33RM

Инверторные ИБП серии VGD-II-33RM представляют собой современную систему бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии. Серия представлена мощностями от 10кВА до 25кВА. Имеется возможность конфигурирования однофазного выхода, что делает эту модель идеальной для небольших помещений и серверных стоек в помещениях с трехфазным входом и однофазной нагрузкой. Возможность параллельной работы до 4-х устройств позволяет защитить нагрузку до 100 кВт, а также реализовать резервирование питания по схеме N+1. Полное управление на основе высокопроизводительного цифрового сигнального процессора позволяет обеспечить высокую стабильность электропитания и надежность работы системы. Интеллектуальная система охлаждения снижает энергопотребление и шумность, а также увеличивает срок службы устройства. Удобная модульная компоновка узлов делает модели серии VGD-II-33RM компактными и простыми в обслуживании и ремонте. Все модели поддерживают подключение внешних аккумуляторных блоков, что в сочетании с производительным встроенным зарядным устройством позволяет обеспечить большое время автономной работы. Для обеспечения совместимости с генераторными установками выпрямитель имеет функцию плавного старта. В серии VGD-II-33RM применяется современный сенсорный жидкокристаллический дисплей и новый пользовательский интерфейс с системой всплывающих подсказок, поддерживающей русский язык. Имеется служба голосовых оповещений, возможность управления по беспроводной сети, большой выбор коммуникационных портов и слот для установки внутренней SNMP-карты. Онлайн ИБП серии VGD-II-33RM выполнены в универсальном корпусе и могут устанавливаться в стандартную 19-дюймовую стойку или на пол в вертикальном положении, для чего в комплекте предусмотрены специальные подставки. Батарейные блоки для данной серии также производятся в аналогичном форм-факторе, что позволяет разместить решение в одной стойке.

### Основные параметры VGD-II-25K33RM ИБП 25 кВА 380В

Полная мощность, кВА	25
Активная мощность, кВт	25

### Входные характеристики

Частота и диапазон, Гц.	40-70Гц
-------------------------	---------

## **Выходные характеристики**

---

Напряжение, В	360-480
Коэффициент полезного действия в режиме On Line, %	95.5
Форма выходного сигнала	синусоида

## **Система**

---

Габариты ШxГxВ, мм	570x950x300
Масса, кг	30
Уровень шума при полной нагрузке, дБА	58
Цвет корпуса	черный

## **Интерфейс и дополнительные функции**

---

Стандартная комплектация	ИБП Инструкция по эксплуатации Гарантийный талон Совместимые батарейные блоки
--------------------------	--