



## Platforma ACRL-30

Прецизионные кондиционеры ACRL – это идеальное решение для средних и больших помещений ЦОД, комнат связи и аппаратных. Они обеспечивают контроль температуры, влажности и чистоты внутренней среды, что гарантирует оптимальные условия для работы оборудования.

### Основные параметры

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Режим работы                               | Контроль температуры и влажности |
| Максимальная холодопроизводительность, кВт | 30.5                             |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт  | 27.5                             |
| Воздушный поток                            | 9500 м3/ч                        |
| Выпуск воздуха                             | вверх/вперед                     |
| Тип компрессора                            | инверторный                      |
| Хладагент                                  | R410A                            |
| Пароувлажнитель                            | 5 кг/ч                           |
| Электрический нагреватель                  | 6 кВт                            |
| Коэффициент энергоэффективности            | 2.81                             |

### Внутренний блок

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Размеры, ШхГхВ          | 900×995×1975 мм                        |
| Вес                     | 320 кг                                 |
| Схема подключения       | четырёхпроводная, три фазы с нейтралью |
| Напряжение              | 380 В                                  |
| Ток при полной нагрузке | 38.52 А                                |

### Наружный блок

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Размеры, ШхГхВ    | 982*1378*740 мм                        |
| Вес               | 136 кг                                 |
| Схема подключения | четырёхпроводная, три фазы с нейтралью |
| Напряжение        | 380 В                                  |