КАПИТАН ИНЖИНИРИНГ

PLATFORM

8 800 707-57-34
upscenter@ups.ru

Platforma ACRL-35

Прецизионные кондиционеры ACRL — это идеальное решение для средних и больших помещений ЦОД, комнат связи и аппаратных. Они обеспечивают контроль температуры, влажности и чистоты внутренней среды, что гарантирует оптимальные условия для работы оборудования.

Основные параметры

Режим работы	Контроль температуры и влажности
Максимальная холодопроизводительность, кВт	36.2
Номинальная холодопроизводительность, кВт	33.3
Воздушный поток	11000 м3/ч
Выпуск воздуха	вверх/вперед
Тип компрессора	инверторный
Хладагент	R410A
Пароувлажнитель	5 кг/ч
Электрический нагреватель	6 кВт
Коэффициент энергоэффективности	2.66

Внутренний блок

Размеры, ШхГхВ	900×995×1975 мм
Вес	350 кг
Схема подключения	четырехпроводная, три фазы с нейтралью
Напряжение	380 В
Ток при полной нагрузке	42.92 А

Наружный блок

Размеры, ШхГхВ	1275*1578*750 мм
Вес	145 кг
Схема подключения	четырехпроводная, три фазы с нейтралью
Напряжение	380 В