



Platforma ACIR-25

Рядные кондиционеры ACIR – это интеллектуальные устройства для контроля температуры и влажности, разработанные специально для модульных центров обработки данных. Они размещаются в один ряд с серверными шкафами и работают вместе с горячими и холодными коридорами. Благодаря эффективному охлаждению эти кондиционеры создают идеальную рабочую среду для ключевой инфраструктуры ЦОД.

Основные параметры

Режим работы	Контроль температуры и влажности
Максимальная холодопроизводительность, кВт	25.5
Номинальная холодопроизводительность, кВт	25.5
Воздушный поток	5000 м3/ч
Выпуск воздуха	вверх/вперед
Тип компрессора	инверторный
Хладагент	R410A
Пароувлажнитель	3 кг/ч
Электрический нагреватель	4.5 кВт
Коэффициент энергоэффективности	3.07

Внутренний блок

Размеры, ШхГхВ	300*1100/1200*2000 мм
Вес	220/230 кг
Схема подключения	четырёхпроводная, три фазы с нейтралью
Напряжение	380 В
Ток при полной нагрузке	30.65 А

Наружный блок

Размеры, ШхГхВ	982*1378*740 мм
Вес	136 кг
Схема подключения	четырёхпроводная, три фазы с нейтралью
Напряжение	380 В