8 800 707-57-34
upscenter@ups.ru



# ИБП Uniprom 3S 20 кВА

ИБП Uniprom 3S 20кВА с возможностью установки модульных батарей, в комплект поставки входит карта SNMP и датчик термокомпенсации заряда АКБ, ПНР 5х8

## Основные параметры ИБП Uniprom 3S ИБП 20 кВА 380В

| | |
|---|---|
| Тип размещения | Напольный |
| Полная мощность, кВА | 20 |
| Активная мощность, кВт | 20 |
| Встроенный сервисный байпас | Нет |

## Входные характеристики

| | |
|---|---|
| Диапазон входного напряжения | 400...400 |
| Частота и диапазон, Гц. | 50...60 |
| Возможность плавного запуска | Нет |

## Выходные характеристики

| | |
|---|---|
| Частота, Гц | 50...60 |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Коэффициент полезного действия в энергосберегающем режиме, % | 0.99 |
| Коэффициент полезного действия в режиме On Line, % | 0.96 |

## Аккумуляторы

| | |
|---|---|
| Возможность запуска от АКБ | Нет |

## Система

| | |
|---|---|
| Габариты ШхГхВ, мм | 380x928x1400 |
| Масса, кг | 122 |

## Сертификация

| | |
|---|---|
| Степень защиты | IP20 |