



## ИБП Uniprom 3М внешние АКБ 160 кВА

ИБП Uniprom 3М 160кВА с возможностью подключения внешних батарей; в комплект поставки входит карта SNMP, датчик термокомпенсации заряда АКБ и набор для холодного старта ИБП, ПНР 5х8

### Основные параметры ИБП Uniprom 3М внешние АКБ ИБП 160 кВА 380В

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Тип размещения              | Напольный |
| Полная мощность, кВА        | 160       |
| Активная мощность, кВт      | 160       |
| Встроенный сервисный байпас | Нет       |

### Входные характеристики

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Диапазон входного напряжения | 400...400 |
| Частота и диапазон, Гц.      | 50...60   |
| Возможность плавного запуска | Нет       |

### Выходные характеристики

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Частота, Гц                                                  | 50...60 |
| Выходной коэффициент мощности                                | 1       |
| Коэффициент полезного действия в энергосберегающем режиме, % | 0.99    |
| Коэффициент полезного действия в режиме On Line, %           | 0.96    |

### Аккумуляторы

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Возможность запуска от АКБ | Нет |
|----------------------------|-----|

### Система

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Габариты ШхГхВ, мм | 500x850x1300 |
| Масса, кг          | 227          |

### Сертификация

|                |      |
|----------------|------|
| Степень защиты | IP20 |
|----------------|------|